

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ POLO

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



TRACK
TURN

027430
Секционный трековый светильник
SP-POLO-TRACK-TURN-885-15W Day030

TRACK
LEG

027465
Секционный трековый светильник
SP-POLO-TRACK-LEG-885-8W Day030

TRACK
PIPE

027482
Секционный трековый светильник
SP-POLO-TRACK-PIPE-885-8W Day030

024810
Track LED Strip



BUILT

027248
Секционный светильник
SP-POLO-BUILT-885-2W Day030

SURFACE

027500
Секционный светильник
SP-POLO-SURFACE-885-8W Day030



SURFACE
FLAP

027543
Секционный светильник
SP-POLO-SURFACE-FLAP-885-15W Day030

SURFACE
TURN

027561
Секционный светильник
SP-POLO-SURFACE-TURN-885-15W Day030

Электронная документация

СТЕНД

Светильники ARLIGHT-POLO-E24-
1760x600mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030620
Модель	Стенд Светильники ARLIGHT-POLO-E24-1760x600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×190 мм
Питание	230 В








POLO

027430

SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000
[BK-GD, 40 deg]




Трековый светильник 15 Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1100 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Встроенный драйвер PRI: AC 100–240 В, SEC: DC 350 мА, 30–43 В, 15 Вт.

Размеры: $\varnothing 85 \times 124 \times 190 \times 175$ мм.

027465

SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000
[BK-WH, 40 deg]




Трековый светильник 8 Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 570 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Встроенный драйвер PRI: AC 220–240 В, SEC: DC 200 мА, 30–43 В, 8 Вт.

Размеры: $\varnothing 65 \times 150 \times 150$ мм.

027482

SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000
[BK-WH, 40 deg]




Трековый светильник 8 Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 570 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Встроенный драйвер PRI: AC 220–240 В, SEC: DC 200 мА, 30–43 В, 8 Вт.

Размеры: $\varnothing 65 \times 140 \times 188$ мм.

027248

SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000
[BK-GD, 40 deg]



Встраиваемый откидной светильник 8 Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл.


Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 570 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Встроенный драйвер PRI: AC 220–240 В, SEC: DC 200 мА, 30–43 В, 8 Вт.

Размеры: $\varnothing 65 \times 174$ мм.

POLO

027500


SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000
[BK-BK, 40 deg]



Накладной светильник 8 Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 570 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Встроенный драйвер PRI: AC 220–240 В, SEC: DC 200 мА, 30–43 В, 8 Вт. Размеры: Ø65×155 мм.

027543


SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000
[BK-WH, 40 deg]



Накладной светильник 15 Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1100 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Драйвер встроенный PRI: AC 220–240 В, SEC: DC 350 мА, 30–43 В, 15 Вт. Размеры: Ø85×185 мм.

027561

SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000
[BK-WH, 40 deg]



Накладной светильник 15 Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1100 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Драйвер встроенный PRI: AC 220–240 В, SEC: DC 350 мА, 30–43 В, 15 Вт. Размеры: Ø120×85×215 мм.